

ORTOLAN

SERIE T40





Trinciasarmenti serie T 40 per trattori da 60 a 120 CV (30-92 KW)

Il trinciasarmenti T40 è contraddistinto da una polivalenza di impiego, risulta idoneo per la trinciatura di erba, sarmenti di frutteto, vigneto e adatto a trinciare residui vegetali di colture come mais, frumento e similari. Dotato di coltelli o mazze, questo modello è disponibile in 6 larghezze di lavoro da 180-200-230-250-280-300 per soddisfare pienamente le esigenze di ogni utente; è progettato in 3 versioni: con attacco a tre punti fisso e con attacco a tre punti spostabile lateralmente, sia con sistema meccanico a vite con manovella, che idraulico, ed infine nella versione reversibile, in modo da poter montare la macchina sia su trattori con attacco frontale, sia su trattori a guida reversibile.

Ha l'attacco al trattore di 2° categoria, possiede un gruppo di trasmissione 540 giri/min. a ruota libera (o a 1000 g/min. nella versione reversibile), un rullo posteriore Ø 193, slitte regolabili in altezza, il telaio in acciaio doppio ed il cofano apribile (per le operazioni di manutenzione). A richiesta la macchina può essere fornita con ruote sterzanti.

Le caratteristiche tecniche e le immagini possono subire variazioni senza obbligo di preavviso e responsabilità.

Side shredder T 40 for tractor between 60 and 120 HP (KW 30-92)

The Series T40 is multi-purpose feature for the shredding of grass, stolons in vineyard and orchards and also cornstalks. Equipped by knives or hammers this model is available in 6 working widths, 180-200-230-250-280-300 to meet all requirements: it is designed in 3 version centre mounted with 3rd point hitch, with mechanical or hydraulic side shift, or in the front and rear version allowing the frontal linkage.

It has the 2° cat. linkage to tractor, a gearbox PTO 540 r.p.m. with free wheel (or PTO 1000 r.p.m. in the front and rear version), rear roller Ø 193, skids, side belt drive, double steel frame and openable bonnet for maintenance. On request the machine can be supplied with steered wheels.

Specifications and/or drawings can undergo modifications without notice and responsibility.

Broyeur T40 pour tracteurs avec puissance entre 60 et 120 CV (KW 30-92)

Le broyeur Série T40 est caractérisé pour la polyvalence d'utilisation pour les travaux de nettoyage du terrain en agriculture : broyage d'herbe, sarments de vigne et de verger, éventuellement tiges de maïs. Équipée des couteaux ou des marteaux ce modèle est disponible en 6 largeurs de travail 180-200-230-250-280-300 en version avec attelage 3° point fixe ou à déplacement latéral mécanique ou hydraulique ou dans la version réversible qui permet l'attelage frontal.

La machine a le boîtier mono vitesse 540 trs/mn à roue libre (ou à 1000 trs/mn pour la version réversible), rouleau arrière réglable avec racleur Ø 193, patins réglables en hauteur, châssis en acier double, coffre ouvrant pour entretien et attelage 3 p. 2° cat. Sur demande la machine peut être livrée avec roues directionnelles.

Les photos et les caractéristiques sont non contractuelles.

Mulcher T 40 für Schlepper zwischen 60 und 120 PS (KW 30-92)

Der Ranken-Zerkleinerer Series T40 ist das ideale Gerät für alle Häckselarbeiten in der Landwirtschaft: Gras, Ranken in Wein und Obsthainen, event. Vorhandene Maisanbauten.

Verfügbar mit Messern oder Hammer es ist in starrer oder beweglicher Ausführung mit mechanischem und hydraulischem System oder Umwendbar Modell für eine vorne Anbau. Arbeitsbreiten 180-200-230-250-280-300 Getriebe mit Freilauf 540 U/min. (oder 1000 U/min mit umwendbar Version), Stützwalze Ø 193, Kufen Höhen verstellbar, Doppel Stahl Rahmen, Ausstellhaube für Wartung und dreipunkt Kat. 2a. Auf Anfrage kann die Maschine mit Leitraden geliefert wird.

Technische Eigenschaften und Bilde sind Unverbindlich und können zu jeder zeit geändert werden.

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - DONNEES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

Icona	HP	Larghezza lavoro Working width mm	Larghezza trasporto Overall width mm	Peso		Larghezza lavoro		Icona	Icona
				Kg	lbs	mm	Inch		
T40 180	60 - 120	1790	1990	640	1412	770-1020	30 - 42	20	40
						560-1230	20 - 52		
T40 200	70 - 120	1990	2190	720	1590	940-1050	38 - 44	20	40
						650-1340	30 - 52		
T40 230	80 - 120	2330	2530	800	1760	940-1390	38 - 56	24	48
						650-1680	30 - 65		
T40 250	80 - 120	2460	2660	860	1900	1050-1410	42 - 60	28	56
						760-1700	32 - 66		
T40 280	100 - 120	2800	3000	920	2030	1340-1460	52 - 60	28	56
						1050-1750	42 - 70		
T40 300	100 - 120	2990	3190	1000	2208	1340 - 1650	52 - 66	32	64
						1050-1940	42 - 78		

ORTOLAN

ORTOLAN ZAPPATRICI s.n.c.

Via Lungochiampo, 123/A - 36054 MONTEBELLO (VI) - Italy - Tel. +39 0444 649565 - Fax +39 0444 649914

www.ortolan.net • e-mail: ortolan@ortolan.net