



GEMINI 1



Erpice pieghevole monovelocità serie Gemini 1
Herse rotative repliable séries Gemini 1 mono vitesse
Single-speeds folding power harrow series Gemini 1
Zusammenklappbare kreiseleggte serie Gemini 1



	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Profondità lavoro Working depth Profondeur de transport Arbeitstiefe	Rotori Rotors Rotors Rotoren	Denti Blades Dents Zinken
	HP	cm	cm	cm	N°	N°
GEMINI 1 300	80-150	314	200	29	12	12 + 12
GEMINI 1 350	100-150	361	200	29	14	14 + 14
GEMINI 1 400	130-150	408	200	29	16	16 + 16

	Rullo gabbia Cage Roller Rouleau cage Stabwalze Ø 43 cm		Rullo spuntoni Spiked roller Rouleau a dents Stachel Walze Ø 48 cm		Rullo spirale Spiral roller Rouleau spirale Spiral Walze Ø 47 cm		Rullo packer Packer roller Rouleau packer Zahnpacker Walze Ø 48 cm	
	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs	Kg	lbs
GEMINI 1 300	1315	2899	1335	2943	1405	3097	1480	3262
GEMINI 1 350	1480	3262	1500	3306	1585	3494	1685	3714
GEMINI 1 400	1645	3626	1675	3692	1760	3880	1895	4177

ITALIANO

Erpice pieghevole monovelocità serie Gemini 1 per trattori da 80 a 150 CV (59 - 110 KW)

Concepito per la preparazione e il miglioramento del terreno per la semina nel campo dell'Agricoltura professionale.

Cardano con limitatore a bullone di sicurezza, fiancate laterali mobili, rotori rotondi antigolfamento con protezione anti - pietre a 2 denti a coltello a basso assorbimento di energia per flangia, rullo doppio flottante, regolazione rapida meccanica o idraulica (opzione) del rullo (gabbia, spuntoni, spirale, packer), barra posteriore rompizolle regolabile, rompitraccia, barra fanali e ingombro ridotto per il trasporto su strada. Disponibile in 3 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 300, 350 e 400 cm. Riduttore di velocità a 1000 giri/min., telaio con posizione fissa, attacco a 3 punti oscillante di 2a categoria.

Caratteristiche

Rotori portadenti circolari antigolfamento
Cunei parasassi
Denti a coltello a basso assorbimento di energia
Regolazione rapida rullo
Rullo flottante
Ingombro laterale ridotto alla larghezza lavoro
Telaio fisso (rotori centrali ravvicinati)

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Riduttore di velocità 1000 giri/min (giri rotore 357 giri/min)
Cardani laterali con limitatore a bullone di sicurezza.
Attacco 1" 3/8 z6
Attacco trattore oscillante di 2^a categoria
Fiancate laterali mobili
Barra affinamento
Rompitraccia
Barra fanali
Rulli disponibili: gabbia - spuntoni - spirale - packer

ENGLISH

Single-speeds folding power harrow series Gemini 1 for tractors between 80 and 150 HP (59 – 110 KW)

Especially recommended to prepare and improve soils for sowing in professional Agriculture.

Drive shaft with shear bolts, movable sides, round rotors anti-choking protected by stones - 2 blades (energy low absorption) per flange, double floating roller, mechanical or hydraulic (option) rapid adjustment of the roller in depth (cage, spiral, spiked, packer), adjustable rear clods smasher, subsoiler, rear light bar and reduced dimensions for street transportation.

Available in 3 models following the different working widths as 300, 350, 400 cm. Gearbox at 1000 rpm, fixed position frame, floating 3 point hitches cat. 2nd.

Specifications

Anti-flood rounds rotors
Knives with low assimilated power
Quick hydraulic side shift for roller
Floating roller
Side dimensions reduced to working width
Fixed frame (central close rotors)

Standard equipment

CE standard equipment
1000 rpm gearbox transmission (rotors speed 357 rpm)
Rear clods smasher
Drive shaft with shear bolt
Floating 3 pt. hitch cat. 2 pins
Subsoilers
Bar lights

FRANÇAIS

Herse rotative repliable séries Gemini 1 mono vitesse pour tracteurs entre 80 et 150 CV (59 – 110 KW)

Cette herse rotative est utilisée pour travailler le sol afin de préparer et améliorer les terrains pour l'ensemencement dans le domaine de l'Agriculture.

Cardan a sécurité boulon, côtés latéraux mobiles, rotor anti-enfoncement protection anti-cailloux, 2 couteaux à faible absorption d'énergie par flasque et supports porte dents arrondis, double rouleau flottant, réglage mécanique ou hydraulique (option) rapide de la profondeur par rouleau (cage, spiral, dents, packer), barre arrière brisemottes réglable, sous-soleuse, feux arrière et dimensions réduit pour le transport sur route.

Disponibile en 3 largeurs de travail: 300, 350, 400 cm. Réducteur 1000 tr/mN, position fixe du châssis, attelage 3 points flottant cat.2a.

Caractéristiques

Rotors circulaires anti-noyage.
Dents à faible absorption d'énergie
Déplacement hydraulique
Rouleau flottant
Dimension latérales réduit à la largeur de travail
Chassis fixe (rotor centrales rapprochés)

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Réducteur monovitesse 1000 tr/min (vitesses rotor 357 tr/min)
Planche niveleuse arrière
Transmission à cardan à sécurité boulon
Attelage flottant a 3 points, 2^{eme} catégorie
Panneaux latéraux mobiles
Barre feux arrière
Protège-pierres
Chassis fixe
Réglage rapide rouleau
Rouleaux disponibles: spirale, packer, dents, cage.
Sous - soleuses

DEUTSCH

Zusammenklappbare kreiselegge serie Gemini 1 mit ein Rotor-drehgeschwindigkeiten für Schlepper von 80 bis 150 PS (59 - 110 KW)

Konstruiert für die Vorbereitung von Großflächen.

Gelenkwelle mit Scherbolzen, Verstellbare Seitenwände, Zinkenträger rund mit Steinschutz, doppelte Schwimmwalze, Schnellverstellung der Arbeitstiefe mechanisch oder hydraulisch (auf Wunsch) (Stabwalze, Spiralwalze, Zinken, Zahnpacker), Schollenbrecher, Spurlockerer, klein dimensionierte Leuchtenhalter und Abmessungen für die Straßenfahrt.

Die Kreiselegge Gemini 1 ist mit 300, 350 und 400 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. Untersetzer für 1000 U/min, Orientierbare 3 Punktanhängung Kat. 2a.

Charakteristik

Rund Rotoren AbsaufenSchutz
Zinken mit minimum Energieaufnahme
Schnell Hydraulische Walzenverstellung
Seitenabmessungen reduziert an die Arbeitsbreite
Festen Rahmen (Rotoren zentralen nähe)

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
1000-UpM-Getriebe mit einer Rotorengeschwindigkeit: 357 UpM
Spurlockerer
Gelenkwelle mit Scherstift
Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2
Planierschiene
2 Ersatzzinken
Leuchten bar
Beneglichten setten