

T 10 PICK-UP



Trinciaerba serie T 10 Raccoglitore Pick-up
Flail Mower series T 10 Pick-up
Broyeur espace verts T 10 avec ramasseur
Mulcher T 10 mit Sammelbehälter



ITALIANO
Trinciaerba serie T 10 Raccoglitore Pick-up per trattori da 15 a 35 CV (11-26KW)

Macchina taglia erba impiegata per la manutenzione del terreno erboso presente nei giardini, parchi e campi da golf. Viene utilizzata per tagliare l'erba ed eventuali piccoli residui di ramaglie che rimangono dopo la potatura. E' dotato di spatole utili alla perfetta realizzazione del tappeto erboso. Questo modello è provvisto di un raccoglitore posteriore utile al recupero totale dei residui di taglio. E' disponibile in 4 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 100, 120, 140, 160 cm. Gruppo di trasmissione 540 giri/min. con ruota libera, rullo posteriore, ruote anteriori, attacco a 3 punti universale di 1a categoria.

Caratteristiche

Moltiplicatore con ruota libera
Rullo posteriore con pulirullo
Sistema di apertura del raccoglitore a due martinetti
Trinciatura di erba

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Moltiplicatore di velocità 540 giri/min (giri rotore 2842 giri/min)
Rullo posteriore ø 121
Attacco trattore di 0[^] e 1[^] categoria
Coppia ruote anteriori
2 cinghie di trasmissione

ENGLISH
Flail Mower series T 10 Pick-up for tractors between 15 and 35 HP (11-26KW)

Machine suitable to cut the grass. Used to maintain grassy soil in gardens, parks and golf courses. Ideal to cut the grass and eventual small residual trimmings, which remain after pruning. Standard knives for a perfect cut of the grass. Equipped by a rear collector suitable to pick up all the cutting residuals. The pick-up emptying is hydraulic. 4 models are available following the different working width 100, 120, 140, 160 cm. 540 rpm gearbox monospeed with free wheel, rear roller, universal 3 point hitch cat. 1st.

Standard equipment

CE standard equipment
540 rpm gearbox speed transmission with free wheel
3 pt. hitch cat. 0 and 1 pins
Rear roller ø121
Set of front wheels for depth control
Opening system with hydraulic jack
2 Transmission chains

FRANÇAIS
Broyeur espace verts T 10 avec ramasseur por tracteurs entre 15 et 35 CV (11-26KW)

Ce broyeur est la machine idéale pour broyer l'herbe et assurer son ramassage dans les jardins, parcs et terrains de golf. La version standard est construit avec couteaux. Ce model est équipé avec un ramasseur arrière qui permet de récupérer totalement tous le restants de la coupe. Disponible en 4 largeurs de travail: 100, 120, 140, 160 cm. Boîtier mono vitesse 540 tr/mN avec rue libre, rouleau arrière, rues antérieurs, attelage 3 points cat. 1a.

Equipement standard


Equipement selon règles CE
Boîtier 540 trs/mn à roue libre (trs rotor 2842)
Attelage 0° et 1° cat.
Rouleau arrière ø 121
2 Chaînes de transmission
Système d'ouverture par 2 vérins hydrauliques latéraux
Roues avant

DEUTSCH
Mulcher T 10 mit Sammelbehälter für Schlepper von 15 und 35 PS (11-26KW)

Idealgerät zum Mulchen von Gras in Parks, Gärten und auf Golfplätze sowie von Ernterückständen. Sammelbehälter für Mulchgut mit Hydraulische Öffnung. Ausgerüstet mit nützlichen Paddeln zur perfekten Bearbeitung der Grasteppiche. Arbeitsbreiten 100, 120, 140 und 160 cm., Monogetriebe mit Freilauf 540 U/min., Stützwalze hinten, vorne Räder, Dreipunkt Kat. 1a verstellbar.

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
540-UpM-Getriebe mit Freilauf 2842 Upm
3-Punkt-Anbau Kategorie 0 und 1
Walze hinten ø121
Hydraulisch Heber
Stützräder für Tiefenregulierung
2 Keilriemen

|  | Potenza Power Puissance Bedarf | Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite | Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite | Peso Weight Poids Gewicht | | Capacità raccoglitore Pick-up capacity Capacité ramasseur Fassungs-vermögen Sammelbehälter | Mazze Hammers Marteaux Hämmer |
|---|---|--|--|------------------------------------|-----|---|--|
| | HP | cm | cm | kg | lbs | m ³ | N° |
| T10 Pick-up 100 | 15 -35 | 103 | 114 | 270 | 595 | 0,60 | 24 |
| T10 Pick-up 120 | 20 -35 | 123 | 134 | 300 | 661 | 0,72 | 32 |
| T10 Pick-up 140 | 25 -35 | 143 | 154 | 325 | 716 | 0,84 | 40 |
| T10 Pick-up 160 | 30 -35 | 163 | 174 | 345 | 760 | 0,95 | 48 |