

B BIO



Zappatrice serie B BIO

Tiller series B BIO

Fraise rotative séries B BIO

Bodenfräse Serie B BIO

ITALIANO

Zappatrice serie B BIO

per trattori da 90 a 170 CV (66 - 125 KW)

Disponibile in 3 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 250, 280 e 300 cm. Con riduttore di velocità a 1000 giri/min. (giri rotore 286 giri/min.), cardano con frizione di sicurezza Z6 1"3/8, rotore a 6 zappe a squadra per flangia (con zappe rivolte verso l'esterno), attacco al trattore oscillante di 2° e 3° categoria, premi cofano regolabile idraulicamente, tenute cuscinetti rotore anfibie e trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio.

A richiesta disponibile con rotore a doppia flangia saldata

Caratteristiche

Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
Tenute cuscinetti rotore anfibie
Rotore a sei zappe per flangia
Telaio in acciaio doppia scocca

Equipaggiamento standard

Equipaggiamento norme CE
Cambio di velocità 1000 giri/min (giri rotore: 286 giri/min)
Cardano con frizione di sicurezza attacco 1"3/8 z6
Attacco trattore oscillante di 2^ e 3^ categoria
Zappe a squadra (zappe laterali rivolte all'esterno)

ENGLISH

Tiller series B BIO

for tractors between 90 and 170 HP (66 - 125 KW)

3 models are available in following working widths: 250, 280 and 300 cm. 1.000 rpm gearbox (rotor speed 286 rpm). Slip clutch drive shaft Z6 1"3/8, rotor with 6 square blades per flange (Lateral blades facing outwards), Adjustable hitch to the tractor cat. 2nd and 3rd. Hydraulically adjustable hood, waterproof seal bearings and gear transmission in oil bath.

Available on request version with welded double flange rotor

Standard equipment

CE standard equipment
1000 rpm transmission (rotor shaft speed 286 rpm)
Slip clutch drive shaft Z6 1"3/8
Swinging Quick hitch cat. 2°-3° pins
Rotor with 6 tines (square) per flange – with tines turned outwards
Press hood with spring
Water-proof Seal bearings
Gears transmission in oil bath

FRANÇAIS

Fraise rotative séries B BIO

pour tracteurs entre 90 et 170 CV (66 - 125 KW)

Disponible en 3 largeurs de travail : 250, 280 ET 300 cm. Boitier à 1000 tr/Min (vitesse rotor 286 tr/min). Cardan à sécurité friction Z6 1"3/8, Rotor à 6 lames à l'équerre par flasque (lames latérales tournées vers l'extérieur), attelage au tracteur réglable cat. 2 et 3, coffre réglable hydrauliquement, joint roulements étanche, transmission à engrenages à bain d'huile.

Sur demande disponible avec rotor à double flasque soudée

Equipement standard

Equipement selon règles CE
Boite vitesse 1000 tr/mn (286 tr/mn)
Transmission à cardan à sécurité friction Z6 1"3/8
Attelage écottant au tracteur, 2° et 3° cat.
Joint roulements étanche
Transmission à engrenages à bain d'huile
Rotor à 6 couteaux par flasque à l'équerre (avec des lames tournées vers l'extérieur)
Chassis en double coque en acier

DEUTSCH

Bodenfräse der Serie B BIO


für Schlepper zwischen 90 und 170 PS (66 - 125 KW)

Die Fräse HC ist in 250 cm., 280 und 300 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. 1000 U/min Getriebe mit sechs Rotordrehzahlen (Rotor Drehzahlen 286), Gelenkwelle mit Rutschkupplung, 6 Messer pro Flansch, verfügbar Schwimmlanze (Stabwalze, Zinken, Spiral, Packer), 3 Punkthängung Kat. 2a und 3a. Seitlicher Zahnradantrieb in ölbad. Technische Eigenschaften und Photos sind Unverbindlich und können zu jeder Zeit geändert werden.

Auf anfrage mit geschweisstem doppeflanschrotor erhältlich

Standardausstattung

Standardausstattung laut CE-Norm
1000-UpM-Getriebe Rotorgeschwindigkeit 286 Upm
Gelenkwelle mit Rutschkupplung
Pendelaufhängung am 3-Punkt-Anbau, Kategorie 2 und 3
Rotor mit 6 Messer pro Flansch (mit Messer nach außen gewendet)
Druckfeder Haube
Wasserdicht Lager Haltung
Räderübersetzung in Ölbad

	Potenza Power Puissance Bedarf	Larghezza lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite	Larghezza trasporto Overall width Largeur de transport Maschinen Breite	Profondità lavoro Working depth Profondeur de transport Arbeitstiefe	Peso con slitte Weight with skids Poids avec patins Gewicht mit Kufen		Flange Flanges Flasques Flanschen	Zappe Blades Couteaux Messer
	HP	cm	cm	cm	Kg	lbs	N°	N°
B BIO 250	100-170	249	271	15	1440	3174	10	54
B BIO 280	110-170	275	297	15	1545	3406	11	60
B BIO 300	130-170	301	323	15	1655	3648	12	66